

M12 BPD-402C | M12™ kompaktní píklepová vrtaka

Article: 4933441935



- Vysokovýkonná kompaktní příklepová vrtáčka Milwaukee® o délce 190 mm, který je ideální pro práci ve stísněném prostoru.
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním.
- 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství.
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení.
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost.
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech.
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion.

	M12 BPD-402C
Hladina akustického tlaku (dB(A))	85
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	97
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Vibrace při šroubování (m/s²)	0.4
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²)	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s²)	1.5
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s²)	7.9
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s²)	1.5
Počet otáček - 1. st. (ot./min)	0 - 400
Počet otáček - 2. st. (ot./min)	0 - 1500
Max. moment (Nm)	38
Napětí (V)	12
Kapacita aku (Ah)	4.0
Typ aku	Li-ion
Max. počet úderů (ú./min)	22,500
Dodávaný v	kufr
Nabíječka	80 min
Počet dostupných akumulátorů	2
Šrouby do dřeva (mm)	6
Obj.č.	4933441935
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10