

M18 FHIWF12-502X | M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s pojistným kroužkem



- M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem má utahovací moment 1356 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů.
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu a tak maximalizovat všestrannost aplikace.
- V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1898 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min - bezkonkurenční proces pro odstraňování spojovacích prvků.
- 1/2" třecí kroužek.
- Nové LED osvětlení je o 40 % jasnější než předchozí model.
- Milwaukee® POWERSTATE™ - bezkartáčový motor zvyšuje efektivitu a životnost. Dává maximum energie.
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení.

	M18 FHIWF12-502X
Dodáváný v	Heavy Duty kufr
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Kapacita aku (Ah)	5.0
Max. utahovací moment (Nm)	130/400/1356/1356
Moment rázu matic (Nm)	1898
Nabíječka	59 min
Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Počet úderů (ú./min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Šrouby	M33
Typ aku	Li-ion